

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/drumi-filtr-bebnowy-wstepny-happet-f129-p-158734.html>



## DRUMI filtr bębnowy wstępny Happet F129

Cena	<b>12 751,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>F129</b>
Kod producenta	<b>162593421</b>
Kod EAN	<b>5907708631978</b>
Producent	<b>Happet</b>
Nazwa angielska	<b>DRUMI filter</b>
Waga brutto [kg]	<b>50</b>
Indeks handlowy	<b>F129</b>

### Opis produktu

## Drumi - filtr bębnowy wstępny

**Filtr Drumi jest przeznaczony do oczyszczania przydomowych stawów z rybami ozdobnymi. Usuwa z wody większość zanieczyszczeń stałych. Pozbywamy się w ten sposób odchodów, resztek pokarmu, glonów i innych zawiesin, które nie obciążają filtra biologicznego, który montujemy jako drugi etap filtracji stawu.** Jako filtr biologiczny najlepiej zastosować BIOmove, który jest dedykowanym filtrem biologicznym opartym na pływającym złożu „Kaldnes”.

### Zasada działania:

Woda ze stawu, grawitacyjnie lub z pompy, przez wlot dostaje się do środka bębna. Stąd przechodzi przez drobne otworki mikrosita do komory filtra, zostawiając na wewnętrznej stronie bębna wszystkie zanieczyszczenia. Kiedy mikrosito zostanie mocno zanieczyszczone, pojawia się różnica poziomu wody między komorą filtra, a środkiem bębna. Czujnik poziomu wody zostaje aktywowany, a sterownik włącza obrót bębna i spryskiwacze. Woda pod ciśnieniem spłukuje zanieczyszczenia z wewnętrznej strony mikrosita na bębnie do specjalnej rynny. Brudna woda z zanieczyszczeniami zostaje odprowadzona do kanalizacji. Po jednym obrocie bębna mikrosito zostaje oczyszczone. Kiedy na wewnętrznej stronie mikrosita znowu zbiorą się zanieczyszczenia, cykl się powtarza.

Spryskiwacze filtra mogą być zasilane wodą z sieci wodociągowej lub z pompy ciśnieniowej. Jeśli planujemy zasilanie z pompy ciśnieniowej, jest ona dostępna jako akcesorium poniżej.

### Sterownik:

Sterowanie cyklami spryskiwania odbywa się za pomocą sterownika elektronicznego. Otrzymuje on informację z czujnika poziomu wody zamontowanego wewnątrz filtra. W razie potrzeby włącza dodatkowe spryskiwanie, a w przypadku awarii wyłącza urządzenie całkowicie. Sterownik posiada możliwość łatwego ręcznego ustawiania poszczególnych czasów związanych z cyklem pracy.

**By przejść do oferty z filtrem biologicznym BIOmove kliknij w link:**

<http://happet.eu/ogolna-filtr-do-drumi,c1,p3625,o1,s1001,pl.html>

**By przejść do oferty z pompą ciśnieniową, kliknij w link:**

<http://happet.eu/ogolna-drumi-zestaw-pompy-spryskiwacza,c1,p3568,o1,s1001,pl.html>

**[Instrukcja \[pdf\]](#)**

---

**Dane techniczne:**

**Przepływ:** do 25 m/h

**Pojemność stawu:** do 50 m<sup>3</sup>

**Wlot:** 3 x 110 mm

**Wylot:** 3 x 110 mm

**Wymiary:** 77 x 56 x 52,5 cm